



*Dřevo
je dřevo...*

*Dřevěné
třívrstvé podlahy*

KOLEKCE DESIGN WOOD

Dřevo ve své nejkrásnější podobě.

Z vizuálního hlediska je dřevo nejatraktivnější z možností výběru podlahy. Je autentické, teplé, krásné, ale také extrémně robustní. Dřevěné podlahy jsou vyrobeny, aby byli součástí každodenního života a zároveň zůstávají stále dlouhodobě krásné.

Vybrali jsme pro Vás speciální nabídku atraktivních dekorů od špičkového výrobce dřevěných podlah – Boen.

*Nechte se **naplno inspirovat**
třívrstvými dřevěnými podlahami
Design Wood...*

DUB FINALE

Dub Finale
SATÉNOVÝ LAK



ROZMĚR
14×215×2200 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3,5 mm

POVRCH
Saténový lak

PROVEDENÍ
3-lamela

SRAŽENÉ HRANY
Ne



DUB ANIMOSO

Dub Animoso
MATNÝ LAK



ROZMĚR
14×138×2200 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3,5 mm

POVRCH
Matný lak

PROVEDENÍ
Prkno, 1-lamela

SRAŽENÉ HRANY
Ano 2V



Click System



Floor Heating



DUB BÍLÝ CONCERTO

Dub bílý Concerto
MATNÝ LAK



ROZMĚR
14×215×2200 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3,5 mm

POVRCH
Matný lak

PROVEDENÍ
3 - lamela

SRAŽENÉ HRANY
Ne



Click
System



Floor
Heating

DUB ARIZONA

Dub Arizona
MATNÝ LAK



ROZMĚR
14×215×2200 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3,5 mm

POVRCH
Matný lak

PROVEDENÍ
3 - lamela


SRAŽENÉ HRANY
Ne



Click System



Floor Heating



JASAN BÍLÝ MERCATO

Jasan bílý Mercato
MATNÝ LAK



ROZMĚR
14×215×2200 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3,5 mm

POVRCH
Matný lak

PROVEDENÍ
3 - lamela

SRAŽENÉ HRANY
Ne



Click
System



Floor
Heating

DUB SUPER FINALE

Dub Super Finale
SUPER MATNÝ LAK



ROZMĚR
14×215×2200 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3,5 mm

POVRCH
Super matný lak Live Pure

PROVEDENÍ
3 - lamela

SRAŽENÉ HRANY
Ne





DUB BÍLÝ SUPER CONCERTO

Dub bílý Super Concerto
SUPER MATNÝ LAK




ROZMĚR
14×215×2200 mm

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
3,5 mm


POVRCH
Super matný lak Live Pure

PROVEDENÍ
3 - lamela

SRAŽENÉ HRANY
Ne



Click
System



Floor
Heating

ZAJISTĚTE SVÉ DŘEVĚNÉ PODLAŽE DLOUHOU ŽIVOTNOST

Podlahy vyrobené z pravého dřeva reagují na klimatické podmínky a v průběhu času se přirozeně opotřebovávají a poškozují. Pomůžeme vám s tím, aby vaše dřevěné podlahy odolaly vlivům každodenního využívání a dokázaly trvale odolávat klimatickým podmínkám.

Správná volba: Třívrstvá parketa

1) Svrchní vrstva

Řešení šetrné k životnímu prostředí, protože pouze svrchní vrstva je z masivního dřeva. Věděli jste, že z jedné masivní podlahy by šlo vyrobit šest třívrstevých podlah?

2) Jádro

Pečlivě vybrané pásy smrkového dřeva s příčnými nebo polopříčnými letokruhy zaručují vysokou rozměrovou stabilitu.


3) Podkladní vrstva

Podkladní vrstva je vyrobená z jednoho kusu a zajišťuje pevnou oporu.

BOEN X-press – technologie pro rychlou montáž

Využijte technologie BOEN X-PRESS locking, která spojuje čela všech desek BOEN Clic.

- Nejlepší volba při instalaci plovoucích podlah
- Rychlejší a snazší způsob instalace desek bez nástrojů
- Mnohem rychlejší instalace
- Díky zřetelnému zacvaknutí víte, že desky jsou řádně spojeny
- Vhodná i pro celoplošné lepení k podkladu



Kvalita od společnosti BOEN

Vyrábíme parketové podlahy špičkové kvality. Díky důslednému dohledu nad každým detailem výroby jsme si tak jistí vysokou kvalitou našich výrobků, že na ně poskytujeme záruku 25 let.

Úplné informace o této záruce najdete na stránkách www.boen.com.



První pomoc pro vaši podlahu

Na škrábance a skvrny je možné použít speciální opravářskou soupravu.

Pokud povrch vaší podlahy za léta nasbíral spoustu viditelných skvrn, lze jej snadno přebrousit a znovu nalakovat. V tomto případě kontaktujte realizační firmu.



Optimální podmínky pro dřevěnou podlahu

1) Pokojové klima

Vlhkost 30–60 %. Používejte vlhkoměr a zvlhčovač, obzvláště pokud bydlíte v nízkoenergetickém domě. Ideální teplota je 18–21 °C.

2) Ochrana

Chraňte svou podlahu před poškrábáním. Nábytek opatřete filcovými podložkami. Rozlité tekutiny utřete co nejdříve.

3) Čištění a péče

Využívejte naše specializované produkty pro čištění a údržbu různých povrchů.



Klimatické podmínky

Dřevo je materiál, který neustále pracuje a ovlivňuje ho okolí.

Jeho vlhkost je ovlivňována relativní vlhkostí vzduchu, což je poměr mezi skutečným množstvím vodních par ve vzduchu a maximální vlhkostí, jakou vzduch při dané teplotě může absorbovat. V některých zemích se podnebí v průběhu roku výrazně mění (léto, zima). Tyto výkyvy se projevují i v uzavřených prostorách, zvláště během topné sezóny. Relativní vlhkost může během chladného období klesnout až na 10–15 %. Ve veřejných budovách (kanceláře atd.) nebo v pasivních domech, kde platí přísné předpisy ohledně větrání, může relativní vlhkost klesnout až na 10 %.

Podlahy BOEN snášejí relativní vlhkost v rozmezí 30–65 % při teplotě 18 °C. Veškeré dřevo v interiérech schne na hodnotu vlhkosti okolního vzduchu. Při nízké vlhkosti tak dochází k sesychání a vzniku prasklin. Proto je vhodné vzduch zvlhčovat, například pomocí zvlhčovače. Vlhčí vzduch je příjemnější jak pro lidi, tak i pro rostliny.

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Tvrdé dřevo má vysokou tepelnou vodivost a skvěle se hodí pro kombinaci s podlahovým topením. Mějte na paměti následující informace:

Dřevěná podlaha a podlahové topení? Žádný problém!

- Dřevěné podlahy, které plně doléhají na podklad, budou lépe přenášet teplo
- Maximální výkon podlahového topení: 60 W/m²
- Maximální teplota podkladu: 29 °C
- Pokojová teplota mezi 18–21 °C
- Relativní vlhkost 30–65 %
- Nepoužívejte koberce, působí jako izolace a brání přenosu tepla do místnosti



POVRCHY

U dřevěných třívrstevných podlah DesignWood jsou používány laky, které neuvolňují látky nebezpečné pro člověka nebo životní prostředí. Setkáte se s těmito povrchy:



Saténový lak

Velmi odolná šestivrstvá hedvábná povrchová úprava aplikovaná při výrobě. Výrazně snižuje nároky na péči a zvyšuje odolnost podlahy. Povrch je vytvářený UV zářením a neuvolňuje se z něj žádné nebezpečné látky nebo plyny.

Matný lak

Tato šestivrstvá úprava s velmi nízkým leskem vytváří dojem, jako by podlaha byla naolejovaná. Zachovává přirozený vzhled podlahy a zároveň zvyšuje její odolnost proti poškrábání.

Super matný lak – LIVE PURE

Live Pure je moderní technologie úpravy povrchu vyvinutá společností BOEN. Dubová podlaha s povrchovou úpravou Live Pure má velmi přírodní vzhled s ultra matným povrchem a velmi dobrými ochrannými vlastnostmi. Díky speciální povrchové úpravě chrání Live Pure podlahu před prachem, špínou a tekutinami. Podlaha přitom působí hladce, čistě a přirozeně, jako by byla ze surového dřeva.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby vám dřevěná podlaha dlouho a dobře sloužila, nabízíme vám kompletní sortiment čisticích a údržbových prostředků ke kterémukoli povrchu, který si vyberete.



Čistící prostředky Dr. Schutz

Čistící prostředky Dr. Schutz jsou přizpůsobené různým povrchovým úpravám. Obecně platí, že lakované podlahy je třeba čistit syntetickými prostředky (bez mastné složky). Pro profesionální čisticí prostředky se obraťte na realizační firmu, která Vám podlahu zprostředkovala, případně můžete čisticí prostředky Dr. Schutz zakoupit na všech pobočkách Supellex – svět podlah.

Když je nutné podlahu vytřít, použijte prostředek vhodný pro daný typ podlahy. Nikdy na dřevěnou podlahu nelijte vodu, protože dřevo by mohlo nabobtnat a to by podlahu poškodilo. Při pravidelném používání čisticí prostředky podlahu přirozeně zvlhčují, čímž ji činí odolnější vůči zašpinění a snižují její opotřebení.



Váš prodejce:

 **BOEN**

DESIGNWOOD
by SUPPELEX

www.podlahy-designwood.cz